

E325/E335/E350/

E350D/E625/E635/E650/ E650D

Eagle Series

户外瞄准镜 Eagle 系列结构精巧，操作简单，便于携带。采用了 $12\ \mu\text{m}$ 高性能非制冷红外探测器，激光测距达 1200 米，搭配 25mm/35mm/50mm 三款不同镜头，加 D 款还拥有双视场镜头实现无损画质的快速切换，能够及时分辨场景中目标所在位置，真正实现全天候多环境观测。

技术特点

12 μm 高性能非制冷红外探测器，
NETD < 18mk

场景算法优化，支持场景自定义

D 款双视场镜头 25mm/50mm

激光测距 1200m

RAV 录像（后坐力录像）

自动防灼伤保护功能

IP67 防水防尘



ULIRVISION

技术参数

型号	E325	E335	E350	E350D	E625	E635	E650	E650D
探测器	384x288, 12μm	384x288, 12μm	384x288, 12μm	384x288, 12μm	640x512, 12μm	640x512, 12μm	640x512, 12μm	640x512, 12μm
帧率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
NETD	< 18mk	< 18mk	< 18mk	< 18mk	< 18mk	< 18mk	< 18mk	< 18mk
镜头	25mm(F1.0)	35mm(F1.0)	50mm(F1.0)	25mm/50mm	25mm(F1.0)	35mm(F1.0)	50mm(F1.0)	25mm/50mm
视场角	10.5°x7.9°	7.5°x5.6°	5.3°x3.9°	10.5° x7.9° /5.3° x3.9°	17.5° x13.1°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°	17.5° x13.1° /8.8° x6.6°
探测范围	1280m	1800m	2600m	1280/2600m	1280m	1800m	2600m	1280/2600m
电子变焦	1X/2X/4X	1X/2X/4X	1X/2X/4X	1X/2X/4X	1X/2X/4X/ 8X	1X/2X/4X/ 8X	1X/2X/4X/ 8X	1X/2X/4X/ 8X
存储	32G	32G	32G	32G	32G	32G	32G	32G
工作温度/湿度	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%	-20°C ~55°C, 90%
尺寸	196x62x90(mm)	196x62x90(mm)	203x66x90(mm)	212x66x90(mm)	196x62x90(mm)	196x62x90(mm)	203x66x90(mm)	212x66x90(mm)
重量	585g	595g	620g	750g	585g	595g	620g	750g